

TECHNISCH DETAILLIERT

STANDARD SMART-FLEXDEPOT

- MINIMALE Abmessung: Breite = 1,3 m; Länge = 2,5 m; Höhe = 2,15 m
- MAXIMALE Abmessung: Breite = 6,0 m; Länge = 6,0 m; Höhe = 4,0 m
- Sonderabmessungen:
- Bauliche Anpassungen in der Abmessung und Gegebenheit sind flexibel umsetzbar.
- Sauger => max. 1 kg Tragfähigkeit (höhere Transportgewichte auf Anfrage)
- Aus- und Einlagerzeit abhängig vom Transportgewicht
- Einlagerzeit: => 6 – 12 Sekunden
- Auslagerzeit: => 8 – 14 Sekunden
- Maximale Packungsabmessung (eckig): Länge: ca. 250 mm; Breite: ca. 150 mm; Höhe: ca. 100 mm
(größere Abmessungen auf Anfrage)
- Minimale Packungsabmessung (eckig): Länge: ca. 50 mm; Breite: ca. 25 mm; Höhe: ca. 10 mm
(kleinere Abmessungen auf Anfrage)
- Abmessung (rund): Ø10 – 100 mm
- Umgebungstemperatur: > +0°C -> +40°C
- Geschwindigkeit der Achsen: ca. 2,5 m/s
- Sicherheitsbremsen an den Funktionsachsen

EINLAGERKAPAZITÄT

Beispielrechnung => bei einer Packungsgröße von 124 x 65 x 50 mm (LxBxH)
bewegt sich die **Lagerkapazität im SMART-FLEXDEPOT** von ca. 3.300 - 100.000 Packungen.

OPTIMALE SYSTEMVORTEILE


SMART-FLEXDEPOT made by AMI

- ➔ Raumwunder
- ➔ Hohe Passgenauigkeit
- ➔ Einfache Bedienung
- ➔ Modular erweiterbar
- ➔ Maximale Auslastung
- ➔ 24/7 Service
- ➔ Automatische Software-Updates
- ➔ Individuelles Design
- ➔ Top-Qualität verbauter Materialien
- ➔ Geringes Gesamtgewicht

Unser **SMART-FLEXDEPOT** eignet sich auch zum Lagern und Kommissionieren von Produkten mit höchster Sicherheits-Priorität. Unser Fachteam berät Sie gerne.



Uhren



Schmuck



Goldbarren und Münzen