



Abbildung zeigt Standardvariante

VERDECKELUNGS-AUTOMAT **VDA**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Verdeckelungsautomat VDA bietet eine optimale Lösung für die effiziente Verschließung von Kunststoffbehältern mit Deckeln. Dank eines innovativen Greifersystems werden die Deckel automatisch von einem Stapel abgenommen und präzise auf die Behälter gesetzt. Der VDA lässt sich flexibel innerhalb einer Förderstrecke integrieren und ist zudem mit einer automatisierten Deckzuführstrecke ausgestattet, welche die Deckelstapel für den Verdeckelungsprozess bereitstellt.

TECHNISCHE DATEN

Durchsatzleistung	Bis zu 2000 Verdeckelungen pro Stunde möglich
Behältergewicht (max.)	20 kg ¹⁾
Behältergrößen	Minimale und maximale Behälterabmessungen aufgrund höchster Individualität auf Anfrage
Leistung	3,0 kW
Aufstellmaße	ca. 2200 x 1600 x 2070 mm ²⁾
Druckluftbedarf	ca. 650 l/min ölfreie und gefilterte Normalluft, verdichtet auf 6 bar (=110 l/min)
Spannungsversorgung	400 V AC, 3-phasig, 50Hz
Schutzart	Standard: IP 54, nicht explosionsgeschützt

1) andere Behältergewichte auf Anfrage

2) Aufstellmaße gelten nur für abgebildetes Modell, können je Behältergröße abweichen